## EXTERIEUR > Encastrés de sol

Référence: 55442



## ZEPH 3 - 24 rond inox 3000K 925Im 6x2W 0/50°

Couleur visible du produit : inox
 Forme collerette : rond, réglabilité : fixe
 Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

- Puissance : 6x2W Flux lumineux : 925lm Efficacité lumineuse : 77lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5

- Angle de faisceau/optique : asymétrique 0/50°, verre transparent Classe de protection : III, tension 24VDC Indice de protection : IP67 Indice de protection contre les chocs : IK08 Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP6EN F. 244 mm² connectiques rapides IP68 Plug & District formula IP Play mâle et femelle HO5RN-F 2x1mm²
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, traitement de la collerette par passivation, corps traité
- anticorrosion
  Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



