



Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.453.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25 10SW
96.453.XX30.0		96.453.1030.0	RST2015KSBS 25 10GL
U6.453.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.453.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25 X12SW
U6.453.XX30.0		U6.453.1230.0	RST2015KSBS 25 X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes  Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	20.06.	Kneitz	T		
geprüft/checked	-	-	-	96.453.1030.0 01K	
Werkzeug/Stand./check	-	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

mm Dtl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

**wieland** **KONFEKTLEITUNG**  
ready made cable  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection  
Kodierung/keying 0 (250V/20A)

96453103001K\_4 CAD/1019 Kneitz 2006-06-20/09:14/08 1/00

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Only if marked dimensions are only valid for internal use  
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Nur, wenn angegeben, sind nur für interne Zwecke gültig