


## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZC2JE095

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - maint. ss  
levier attaque dr et ga - +120°C



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XC2J
Levier à associer	ZC2JY715 ZC2JY615
Corps à associer	ZC2JC15 ZC2JC25
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite CW et CCW
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

### Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------