

Fiche produit

Caractéristiques

TCSESPU093F2CS0

ConneXium -Switch Eth non managé Premium -7 ports cuivre -2 ports fibre monomode



Principales

Gamme de produits	ConneXium
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 7 port(s) câble cuivre 100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre Fibre optique monomode pour fibre optique
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Longueur de fibre optique	32,5 km 9/125 µm
Affaiblissement	0...16 dB (9/125 µm)
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Filtrage multicast Contrôle de flux de données
Service de communication	Qualité de Service (QoS)
Tension de service (Us)	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	6,9 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	Alimentations électriques P1 P2: 1 DEL en double couleur (vert/jaune) Vitesse des données (ETH LINK): 1 DEL par canal (jaune) État de liaison: 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Fiabilité MTBF	731432,0 H
Largeur	56 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	117 mm
Poids du produit	0,510 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...95 % non-condensing
Degré de protection (IP)	IP40
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE
Normes	UL 61010 EN/IEC 61131
Certifications du produit	CE UL RCM

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,820 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,500 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------