



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4.6-50W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000 K (841)]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	390 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	390 lm
Intensité lumineuse (nom.)	770 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	84,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	390 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4.6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	72 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Données logistiques

Code de produit complet	871869672839000
Désignation Produit	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Code barre produit (EAN)	8718696728390
Code de commande	72839000

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001218202
Poids net (pièce)	0,038 kg


Schéma dimensionnel




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Données photométriques



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA





CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Durée de vie



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

