


## Fiche produit

### Caractéristiques

# E3SUPS15K3IB

Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 15kVA - 3:1 - 0 min - tour haute



### Présentation

Présentation	<p>Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter ou le local électrique. Il s'agit d'un onduleur 15 kVA dont l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien sont exceptionnellement faciles, le rendant idéal pour les petites et les moyennes entreprises. Filtre antipoussière et panneaux revêtus conformes pour les environnements difficiles. Cet onduleur est destiné à des batteries internes, mais est fourni sans batteries, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre autonomie en matière de batteries.</p>
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

### Généralités

Équipement fournis	Filtre à poussière Guide d'installation
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

### Physique

Couleur	Blanc
Profondeur	90,7 cm
Hauteur	140 cm
Mounting preference	No preference
Poids du produit	130 kg
Mode d'installation	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatible USB	No
Largeur	38 cm

### Entrée

Fréquence réseau	45...65 Hz
Autres tensions en entrée	380 V 415 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	28 A
Taux de distorsion harmonique en entrée	Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection en entrée	Disjoncteur et fusible
Tension d'entrée	3 phases
Facteur de puissance	0,99

## Sortie

Puissance nominale en W	15000 W
Puissance configurable max. (Watts)	15000 W
Distorsion harmonique	Moins de 3 %
Fréquence de sortie	50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie	220 V 240 V
Facteur de crête	3:1
Technologie	On-line Double conversion
Tolérance de la tension de sortie	+/- 1.5 %
TDH tension de sortie	< 5.5% at 100% non-linear load
Fonctionnement en surcharge	10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0079
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0,0222
Curve square loss	0,0298
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Courbe conforme aux mesures d'efficacité. Toutes les mesures ont été prises en mode d'exploitation normal, dans des conditions environnementales typiques, avec une entrée de 400 V 50 Hz et une charge résistive équilibrée de 400 V 50 Hz (PF = 1,0) en sortie.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	15000 VA
Puissance nominale	15000 VA

## Conformité

Certifications du produit	CE EAC RCM WEEE
Normes	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3281 ft
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % Sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	60 dBA
Dissipation thermique	852 Btu/h
Show note OP temperature	No
Degré de protection IP	IP20

## Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	VRLA
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	3
Valeur de l'électrolyte liquide	0
Tension de la batterie	220 V
Tension de fin de décharge de batterie	+/-198 V CC
Maximum short-circuit current	10 kA
Courant maximum de batterie en fin de décharge	40 A
Battery curve	B
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Extendable Run Time	0

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	145 kg
Hauteur de l'emballage 1	164 cm
Largeur de l'emballage 1	56,3 cm
Longueur de l'emballage 1	101,4 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

## Garantie contractuelle

Garantie	1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
----------	--