

Fiche produit

Article n° 27.630.3253.0

Connecteur PCB 8513 BS / 2 OB



Article n°	27.630.3253.0
EAN	4049644018305
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	160 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	10 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,2 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,2 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	10 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-16 AWG
Tension UL	150 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	24-16 AWG
Tension CSA	150 V
CSA actuel	8 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	7,8 mm
Longueur	7,7 mm
profondeur	22,9 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Autre
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p>Technische Daten Technical Data</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VDE</th> <th>UL</th> <th>CSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bemessungsspannung V rated voltage</td> <td>160</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsstrom A rated current</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Anschlussbereich max. mm²/AWG connection range</td> <td>1,5</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Isoliermaterial insulating material</td> <td colspan="3">PA</td> </tr> <tr> <td>Gehäusefarbe housing colour</td> <td colspan="3">grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032</td> </tr> <tr> <td>Push-Button push-button</td> <td colspan="3">schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005</td> </tr> <tr> <td>Brennbarkeitsklasse flammability rating</td> <td colspan="3">UL 94-V0</td> </tr> <tr> <td>Kontaktbasismaterial contact basis material</td> <td colspan="3">Cu-Legierung copper alloy</td> </tr> <tr> <td>Kontaktoberfläche contact surface</td> <td colspan="3">Sn 4-8µm</td> </tr> <tr> <td>Verschmutzungsgrad 2/Überspannungskategorie III pollution degree 2/overvoltage category III</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			VDE	UL	CSA	Bemessungsspannung V rated voltage	160	150	150	Bemessungsstrom A rated current	8	8	8	Anschlussbereich max. mm ² /AWG connection range	1,5	16	16	Isoliermaterial insulating material	PA			Gehäusefarbe housing colour	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032			Push-Button push-button	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005			Brennbarkeitsklasse flammability rating	UL 94-V0			Kontaktbasismaterial contact basis material	Cu-Legierung copper alloy			Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-8µm			Verschmutzungsgrad 2/Überspannungskategorie III pollution degree 2/overvoltage category III																																																													
	VDE	UL	CSA																																																																																																				
Bemessungsspannung V rated voltage	160	150	150																																																																																																				
Bemessungsstrom A rated current	8	8	8																																																																																																				
Anschlussbereich max. mm ² /AWG connection range	1,5	16	16																																																																																																				
Isoliermaterial insulating material	PA																																																																																																						
Gehäusefarbe housing colour	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032																																																																																																						
Push-Button push-button	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005																																																																																																						
Brennbarkeitsklasse flammability rating	UL 94-V0																																																																																																						
Kontaktbasismaterial contact basis material	Cu-Legierung copper alloy																																																																																																						
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-8µm																																																																																																						
Verschmutzungsgrad 2/Überspannungskategorie III pollution degree 2/overvoltage category III																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>Type</th> <th>Polzahl pole</th> <th>L</th> <th>ll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27.630.3253.0</td><td>8513 BS/ 2 OB HW</td><td>2</td><td>7,7</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>27.630.3353.0</td><td>8513 BS/ 3 OB HW</td><td>3</td><td>11,2</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>27.630.3453.0</td><td>8513 BS/ 4 OB HW</td><td>4</td><td>14,7</td><td>10,5</td></tr> <tr><td>27.630.3553.0</td><td>8513 BS/ 5 OB HW</td><td>5</td><td>18,2</td><td>14,0</td></tr> <tr><td>27.630.3653.0</td><td>8513 BS/ 6 OB HW</td><td>6</td><td>21,7</td><td>17,5</td></tr> <tr><td>27.630.3753.0</td><td>8513 BS/ 7 OB HW</td><td>7</td><td>25,2</td><td>21,0</td></tr> <tr><td>27.630.3853.0</td><td>8513 BS/ 8 OB HW</td><td>8</td><td>28,7</td><td>24,5</td></tr> <tr><td>27.630.3953.0</td><td>8513 BS/ 9 OB HW</td><td>9</td><td>32,2</td><td>28,0</td></tr> <tr><td>27.630.4053.0</td><td>8513 BS/10 OB HW</td><td>10</td><td>35,7</td><td>31,5</td></tr> <tr><td>27.630.4153.0</td><td>8513 BS/11 OB HW</td><td>11</td><td>39,2</td><td>35,0</td></tr> <tr><td>27.630.4253.0</td><td>8513 BS/12 OB HW</td><td>12</td><td>42,7</td><td>38,5</td></tr> <tr><td>27.630.4353.0</td><td>8513 BS/13 OB HW</td><td>13</td><td>46,2</td><td>42,0</td></tr> <tr><td>27.630.4453.0</td><td>8513 BS/14 OB HW</td><td>14</td><td>49,7</td><td>45,5</td></tr> <tr><td>27.630.4553.0</td><td>8513 BS/15 OB HW</td><td>15</td><td>53,2</td><td>49,0</td></tr> <tr><td>27.630.4653.0</td><td>8513 BS/16 OB HW</td><td>16</td><td>56,7</td><td>52,5</td></tr> <tr><td>27.630.4753.0</td><td>8513 BS/17 OB HW</td><td>17</td><td>60,2</td><td>56,0</td></tr> <tr><td>27.630.4853.0</td><td>8513 BS/18 OB HW</td><td>18</td><td>63,7</td><td>59,5</td></tr> <tr><td>27.630.4953.0</td><td>8513 BS/19 OB HW</td><td>19</td><td>67,2</td><td>63,0</td></tr> <tr><td>27.630.5053.0</td><td>8513 BS/20 OB HW</td><td>20</td><td>70,7</td><td>66,5</td></tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part-no.	Type	Polzahl pole	L	ll	27.630.3253.0	8513 BS/ 2 OB HW	2	7,7	3,5	27.630.3353.0	8513 BS/ 3 OB HW	3	11,2	7,0	27.630.3453.0	8513 BS/ 4 OB HW	4	14,7	10,5	27.630.3553.0	8513 BS/ 5 OB HW	5	18,2	14,0	27.630.3653.0	8513 BS/ 6 OB HW	6	21,7	17,5	27.630.3753.0	8513 BS/ 7 OB HW	7	25,2	21,0	27.630.3853.0	8513 BS/ 8 OB HW	8	28,7	24,5	27.630.3953.0	8513 BS/ 9 OB HW	9	32,2	28,0	27.630.4053.0	8513 BS/10 OB HW	10	35,7	31,5	27.630.4153.0	8513 BS/11 OB HW	11	39,2	35,0	27.630.4253.0	8513 BS/12 OB HW	12	42,7	38,5	27.630.4353.0	8513 BS/13 OB HW	13	46,2	42,0	27.630.4453.0	8513 BS/14 OB HW	14	49,7	45,5	27.630.4553.0	8513 BS/15 OB HW	15	53,2	49,0	27.630.4653.0	8513 BS/16 OB HW	16	56,7	52,5	27.630.4753.0	8513 BS/17 OB HW	17	60,2	56,0	27.630.4853.0	8513 BS/18 OB HW	18	63,7	59,5	27.630.4953.0	8513 BS/19 OB HW	19	67,2	63,0	27.630.5053.0	8513 BS/20 OB HW	20	70,7	66,5
Teile-Nr. part-no.	Type	Polzahl pole	L	ll																																																																																																			
27.630.3253.0	8513 BS/ 2 OB HW	2	7,7	3,5																																																																																																			
27.630.3353.0	8513 BS/ 3 OB HW	3	11,2	7,0																																																																																																			
27.630.3453.0	8513 BS/ 4 OB HW	4	14,7	10,5																																																																																																			
27.630.3553.0	8513 BS/ 5 OB HW	5	18,2	14,0																																																																																																			
27.630.3653.0	8513 BS/ 6 OB HW	6	21,7	17,5																																																																																																			
27.630.3753.0	8513 BS/ 7 OB HW	7	25,2	21,0																																																																																																			
27.630.3853.0	8513 BS/ 8 OB HW	8	28,7	24,5																																																																																																			
27.630.3953.0	8513 BS/ 9 OB HW	9	32,2	28,0																																																																																																			
27.630.4053.0	8513 BS/10 OB HW	10	35,7	31,5																																																																																																			
27.630.4153.0	8513 BS/11 OB HW	11	39,2	35,0																																																																																																			
27.630.4253.0	8513 BS/12 OB HW	12	42,7	38,5																																																																																																			
27.630.4353.0	8513 BS/13 OB HW	13	46,2	42,0																																																																																																			
27.630.4453.0	8513 BS/14 OB HW	14	49,7	45,5																																																																																																			
27.630.4553.0	8513 BS/15 OB HW	15	53,2	49,0																																																																																																			
27.630.4653.0	8513 BS/16 OB HW	16	56,7	52,5																																																																																																			
27.630.4753.0	8513 BS/17 OB HW	17	60,2	56,0																																																																																																			
27.630.4853.0	8513 BS/18 OB HW	18	63,7	59,5																																																																																																			
27.630.4953.0	8513 BS/19 OB HW	19	67,2	63,0																																																																																																			
27.630.5053.0	8513 BS/20 OB HW	20	70,7	66,5																																																																																																			
<p>tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / plus 85 Stoffverfalls- und Dekontaminations nach VDI 4000/010 of installation (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the size tolerances / Conformity with Wieland document WI 530200 e (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) / definierbare toleranzsubstituten to be defined)</p> <p>Freierranz nach DIN ISO 2768-m (AO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Verändern: drawing to manual modifications allowed first use) Blatt: 1 von 1</p> <p>Werkstoff / Material: Farbe: siehe Techn. Daten / colour: see technical data Maßstab: 2:1 Val.: ... mm³ / 0115urf.: ... mm³ a 22.04.2016 / 18:00 / Blatt / Sheet Index Änderung / Revision</p> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <p>wieland www.wieland-electric.com</p> <p>Ersetzung für / Replacement for: Type: PCB PLUG TERMINAL Bezeichnung/Title: LP-STECKKLEMME Rastermaß 3,5 / pitch 3,5</p>		<p>Maße in mm / Dimensions are in mm</p> <p>PCB PLUG TERMINAL LP-STECKKLEMME Rastermaß 3,5 / pitch 3,5</p>																																																																																																					
<p>Duettsch_27_830_3253_0_01K-dwg1 main_2 CADW3027 Duettsch 2016-04-22 15:07:33 1.000</p>		<p>QU-MEE-01/14 a</p>																																																																																																					