


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                         | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée                | 120 - 277 V AC  |
| Driver output                            | 700mA   |
| Alimentation output                      | -   |
| Classe                                   | 1   |
| IP                                       | 66  |
| IK                                       | -   |
| Diffuseur                                | PMMA opale  |
| Paralume                                 | -   |
| Source                                   | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle            | 4000°K neutral white  |
| Flux total sortant                       | 4482 lm   |
| Consommation totale                      | 72 W  |
| Classe énergétique                       | A++ / A   |
| Efficacité lumineuse                     | 62  |
| IRC                                      | 74  |
| SDCM                                     | -   |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 15 m  |
| Hauteur de placement                     | 4,5 m   |
| Largeur du placement                     | 4,5 m   |
|  |  |
| Optique                                  | -   |
| Dimmable                                 | Non   |
| Ta                                       | -   |
| Durée de vie LED                         | 50000 h (L90/B50)   |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C   |
| UGR                                      | -   |
| ULR                                      | -   |
| Groupe de risque photobiologique         | IEC/EN 62471  |
| Distorsion harmonique THDI               | -   |
| Fixation                                 | Oui   |
| Détection                                | Non   |
| Avec prise IP55                          | Non   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1397 L.509 P.914 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.1400 L.260 P.840 |
| Dimensions colis 2   | H.600 L.520 P.940  |

## *Certifications et garanties*

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Oui    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 5 ans  |
| Electronique   | 5 ans  |