

DV M TT 2P 255 FM (951 115)

- Parafoudre combiné type 1 + type 2 à base d'éclateur à air, prêt au raccordement, comprenant une embase et des modules de protection débrochables
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Permet la protection des équipements terminaux



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DV M TT 2P 255 FM



Dimensions DV M TT 2P 255 FM

Parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN (mode de connexion 1 + 1).

Type	DV M TT 2P 255 FM
Référence	951 115
SPD selon NF EN 61643-11 / ... CEI 61643-11	Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 1 + Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U _N)	230 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC [L-N] (U _C)	264 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC [N-PE] (U _{C (N-PE)})	255 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 μs) [L+N-PE] (I _{total})	50 kA
Énergie spécifique [L+N-PE] (W/R)	625,00 kJ/ohm
Courant de foudre (10/350 μs) [L-N]/[N-PE] (I _{imp})	25/50 kA
Énergie spécifique [L-N]/[N-PE] (W/R)	156,25/625,00 kJ/Ohm
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [L-N]/[N-PE] (I _n)	25/50 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (U _P)	≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Capacité d'extinction du courant de suite [L-N]/[N-PE] (I _{in})	50 kA _{eff} /100 A _{eff}
Limitation du courant de suite/sélectivité	Non déclenchement d'un fusible 20 A gG jusqu'à 50 kA _{eff} (présumé)
Temps de réponse (t _a)	≤ 100 ns
Fusible amont max. (L) jusqu'à I _K = 50 kA _{eff}	315 A gG
Fusible amont max. (L-L')	125 A gG
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U _T)	440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (U _T)	1200 V/200 ms – résistance
Température d'utilisation [en parallèle]/[en V] (T _U)	-40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (L, L', N, N', PE, ⚡) (min.)	10 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement (L, N, PE) (max.)	50 mm ² multi-brins/35 mm ² brins souples
Section de raccordement (L', N', ⚡) (max.)	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage / Indice de protection	à l'intérieur / IP 20
Encombrement	4 modules, DIN 43880
Certifications	KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Capacité de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm ² rigide/brins souples
Caractéristiques techniques supplémentaires :	-----
Niveau de protection [L-PE] (U _P)	2,2 kV
Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des court-circuits présumés > 50 kA _{eff} (testé et contrôlé par VDE)	-----
- Courant de court-circuit présumé max.	100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
- Limitation/Extinction de courants de suite	jusqu'à 100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
- Fusible amont max. (L) jusqu'à I _K = 100 kA _{eff}	315 A gG

Utilisation du parafoudre à 16,7Hz - Pour systèmes ferroviaire

Type	DV M TT 2P 255 FM
Référence	951 115
- Tension nominale AC (U_N)	230 V
- Fréquence nominale AC (f_N)	16,7 Hz
- Fusible amont max. du parafoudre	125 A gG @ 16,7 Hz
Poids	664 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363090
GTIN (Numéro EAN)	4013364108127
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.