



# RIVA LED 50° 28W 3000K dimmable

Downlight basse luminance IP20, Ø232mm, LED dimmable  
35000H intégrée, driver séparé fourni  
Code : **50602**



50602	3000K	28 W	55°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	2642	1,04	
2	661	2,1	
3	294	3,1	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,97
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	55 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	2400 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	88.6 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nombre et type de source</b>	44 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	490 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 28 W / 27.1 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 127 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 700mA séparée pré-câblée, sans outil, classe 2, IP20.