

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

E-No. EN10031601
Code GTIN 4015120031601



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Éléments inclus	fourni avec planche à pictogramme, 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole de vide) et batterie rechargeable LiFePO4
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, RoHS, DEEE, EAC

FIXATION

Type de montage	Inséré
Type de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 335 mm x Largeur: 95 mm x Profondeur: 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0.75 – 2.5 mm ²
Nombre de contacts	7

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 355 mm x Largeur 115 mm x Hauteur/profondeur 215 mm
Poids	1219 g
Matériau	métal, peint par poudrage

Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m, montage intégré au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Tous les accessoires de fixation nécessaires sont fournis
- Plexi avec pictogrammes à commander séparément
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en oeuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
 - Surveillance constante du niveau de charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
 - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie LiFePO4 avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut ou à l'avant
- Boîtier à intégrer au plafond et cache en métal blanc similaire à RAL 9010

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 60 Hz
Consommation	5 W

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	25 m
Hauteur des pictogrammes	125 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Durée de chargement	20 h min.
Test automatique	✓


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

E-No.	Code GTIN
EN10031601	4015120031601

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031694	Jeu de pictogrammes alternatif pour SLC, à monter soi-même (de travers), visibilité 24 m (DIN)	4015120031694
Batterie			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	Batterie LiFePO4 (3,7 V/1,5 Ah) pour série SLC/SLD (modèle 2022), avec connecteurs polarisés (pièce de rechange)	4015120433054
Télécommandes			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions



Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m, montage intégré au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Tous les accessoires de fixation nécessaires sont fournis
- Plexi avec pictogrammes à commander séparément
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en oeuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
 - Surveillance constante du niveau de charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
 - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie LiFePO4 avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut ou à l'avant
- Boîtier à intégrer au plafond et cache en métal blanc similaire à RAL 9010