



## ESP-250/WS

Order No.: 0162780

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Enceinte Public Adress

avec boîtier plastique blanc, étanche, avec grille aluminium en façade

- Ligne 100 V
- Protégée contre les projections d'eau
- Commutable sur fonctionnement 8  $\Omega$
- 5 niveaux de réglage de puissances, branchement 8  $\Omega$  et sélecteur de puissance 100 V
- Système 2 voies
- Etrier de positionnement en acier inoxydable

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### ESP-250/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	100 W

**ESP-250/WS**

Puissance (RMS)	50/40/30/20/10 W (100 V) 50 W (8 $\Omega$ )
Impédance	8 $\Omega$
Bande passante	80-20000 Hz
Système	2 voies
Pression sonore	92 dB/W/m
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	157 x 260 x 170 mm
Largeur	157 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	170 mm
Poids	2,4 kg
Entrées	bornier haut-parleur à pince
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,2 x 0,29 m
Poids brut	2,68 kg
Poids net	2,38 kg