

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Écran TFT – SM 6450.170

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Écran TFT – SM 6450.170

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle:	sans écran tactile
Description:	Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.
Avantages:	Qualité supérieure pour l'industrie Montage simple et rapide grâce au cadre avant intégré Aucune aération supplémentaire n'est nécessaire Profondeur de montage très faible (45 mm)
Matériau:	Cadre avant : aluminium
Finition:	Revêtement poudre
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 65 (à l'avant)
Composition de la livraison:	Joint Écrous à six pans (pour l'encastrement) Câble VGA Boulon fileté M5, pour montage à l'arrière Modèles tactiles avec câble de raccordement intégré et CD-ROM du pilote. Avec vitre en verre protecteur antireflet.
Remarque:	Autres versions que l'écran tactile résistif avec interface sérieuse ou USB possibles.
Remarque concernant la référence:	Avec vitre en verre protecteur antireflet.

Description produit

Dimensions: Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 399,3 mm

Tension nominale: 12 V (DC)

Température de fonctionnement: Fonctionnement (environnement): +0 °C...+50 °C
Stockage: -20 °C...+60 °C

Puissance absorbée: En DC: 20 W

Propriétés de l'écran: Diagonale: 19"
Résolution de l'écran: 1280 x 1024 Pixel
Résolution contrôleur: VGA
Résolution contrôleur: SVGA
Résolution contrôleur: XGA
Résolution contrôleur: SXGA
Nombre de couleurs: 16,7
Brillance (type): 350 cd/m²
Rapport des contrastes: 1000 : 1
Angle de visualisation horizontal gauche / droite: 85 °
Angle de visualisation vertical haut / bas: 85 °
Durée de vie de la lampe: > 50000 h
H-Sync. (min. / max.): 31,5 kHz - 80 kHz
V-Sync. (min. / max.): 60 Hz - 75 Hz
On Screen Display (OSD): Touche de commande face arrière

Interfaces / raccordements: En règle générale: VGA (D-SUB HD 15 pôles)
En règle générale: DVI-D

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 8 kg

Taux de cuivre (kg / pièce): 0

EAN: 4028177511613

Numéro du tarif douanier: 85286200

ETIM 7.0: EC001428

ETIM 6.0: EC001428

eCl@ss 8.0/8.1: 19200201

eCl@ss 6.0/6.1: 27189190

Description produit: Ecran TFT 19" antireflets

Homologations

Certificats: EAC

Déclarations: Déclaration de conformité