




## GALEN 120

projecteur extérieur, anthracite, LED, 34W, 3000/4000-K, interrupteur CCT, IP65

Grâce à son support de montage intégré et à son câble de connexion et de raccordement protégé contre les projections d'eau, le profil GALEN LED s'installe facilement et rapidement au mur, au sol ou au plafond. Son application de prédilection est l'éclairage d'affichages et de panneaux. À cela s'ajoute un switch CCT pratique pour plus de flexibilité : en effet, un interrupteur placé à l'extérieur permet de faire passer la couleur de lumière de 3000 K (blanc chaud) à 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et doté de LED puissantes, GALEN est idéal pour produire un éclairage fonctionnel et plein d'effet dans les espaces extérieurs des boutiques, hôtels et restaurants ainsi que dans les immeubles commerciaux.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003448
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	500 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.89
Lumen	3000 / 3100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	54000 h

## Source Lumineuse

916553	
--------	---

## Accessoires

231960	Câble de connexion , extérieur, 500 cm, noir
231961	Câble de connexion , extérieur, 100 cm, noir

Risk Group	1
Largeur	120 cm
Hauteur	6.2 cm
Profondeur	11.3 cm
Poids net	2.774 kg
Poids brut	3.015 kg
Page du BIG WHITE	591