

Fiche produit

Caractéristiques

MD20SR-24TS

Moteur 24V 20Nm signal TOR avec ressort de rappel + fin de course pour registre



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MD20SR
Modèle d'actionneur	MD20 SR-24TS
Destination du produit	amortisseurs
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance nominale du transformateur en VA	7,5 VA
Puissance consommée en W	5 W
Puissance consommée en VA	7,5 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	2,5 W
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	177 lb.in 20 N.m
Indicateur de position	Indicateur visuel
Caractéristiques supplémentaires	Câble à deux fils
Longueur de fil	1 m
Temps de retour du ressort	75 s
Rotation de l'actionneur	95 °
Réglage de la plage de rotation	95° maximum (limité par une butée réglable)
Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,600 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,356 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	19,498 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	89,992 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------