

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030188



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ponts pour répartition de potentiel



Avantages

• Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Données commerciales

Référence	3030188
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
GTIN	4046356655651
Poids par pièce (emballage compris)	2,63 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,63 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030188



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont enfichable
Nombre de pôles	4
Pas	5,2 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	24 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en
	fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs
	précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	24 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en
	fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs
	précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Dimensions

Pas	5.2 mm
1 43	5,2 11111

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge
Matériau	Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Brochage	1, 4
----------	------

Montage

Type de montage	Montage par enfichage	



https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030188



Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	27141140
	ECLASS-12.0	27141140
	ECLASS-13.0	27250303
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000489
LINI	SPSC	

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3030188

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030188



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr