



## IT-40

Order No.: 0161360

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Système ligne 100 V
- Résistant aux intempéries et IP66
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés
- Sélecteur de puissances 5 niveaux

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### IT-40

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	40 W
Puissance (RMS)	40/30/20/10/5 W

**IT-40**

Bande passante	180-7000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	113 dB/W/m
Angle	H100°/V45°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	45°
Type	sélecteur de puissance
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	400 x 200 x 420 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	420 mm
Poids	3,66 kg
Bobine de remplacement	IT-40/VC
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,48 x 0,42 m
Poids brut	5,32 kg
Poids net	3,66 kg