




## CONCRETO EL

applique encastrée, gris, 3,2 W, 45 lm, 3000 K

L'applique en saillie CONCRETO EL, fabriquée à partir du matériau à la mode, le béton, est un objet robuste en outdoor. Avec une température de couleur de la lumière de 3000 Kelvin, l'ampoule LED intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures, particulièrement durable. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à sa classe de protection IP 65.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006406
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3.2 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	45 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50

## Source Lumineuse

1319291	
---------	---

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Largeur</b>	10 cm
<b>Hauteur</b>	10 cm
<b>Profondeur</b>	7 cm
<b>Poids net</b>	0.5 kg
<b>Poids brut</b>	0.535 kg
<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	9.2 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	9.2 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	6.5 cm