



TA-E 25X30 W0 - Réf. 00323



IP40



IK07




960°

Goulotte de distribution mono-compartment non cloisonnable.

Goulotte idéale pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

Livrée socle + couvercle.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Matière première :** - PVC classé M1
Couleur : - Blanc RAL 9010
Longueur : - Standard 2 m
Socle : - Perforé ; trous ronds pour faciliter la fixation
 - Symétrique ; pas de sens de montage
Forme : - Rectangulaire permettant tout type de cheminement
Composants : - Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Té de dérivation avec réduction	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
Codes	NIAV 01721	NEAV 01705	NPAN 01737	NTAN 01753	LAN 00867	GAN 00883	SDN 01769

OUTILS DE FIXATION

	Colle	Pistolet à colle
Codes	DUCTACOL 02550	BC 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2.5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
	∅ 12.5	∅ 6	∅ 5	∅ 5.9	∅ 6.8
	2	13	19	13	11

DEGRES DE PROTECTION

Longueur	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	EN 60529
IK 07	IK 07	NF EN 62262

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Conforme NF C 15-100
 Certifiée nouvelle norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE