

# PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES CA/CC



## TT33

MINIPINCE 3-EN-1 - 80 A

**TURBO**

- Afficheur LCD avec 2.400 points de mesure et rétroéclairage
- Ouverture mâchoire de 18mm
- Détection de tension sans contact (NCV)
- Éclairage lampe de poche LED
- Sauvegarde de l'affichage
- Déclenchement automatique
- Remise à zéro

### TT33

<b>Courant alternatif</b>	20/80A	(3,0%+8d)
<b>Courant continu</b>	2/80A	(3,0%+8d)
<b>Points de mesure</b>	2400	
<b>Ø conducteur</b>	Ø 18mm	
<b>Dimensions</b>	164 x 65 x 32 mm (L x La x P)	
<b>Poids</b>	151 g	
<b>Cat.</b>	Cat. III 1000V	
<b>Accessoires</b>	Sacoche, piles 1,5V	



## TT362

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE - 400 A

**TURBO**

- Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et rétroéclairage
- Sauvegarde de l'affichage
- Détection de tension sans contact
- Test de diode et de continuité
- Mise en veille automatique
- Résolution maximale: 10mA
- Indication de pile faible

### TT362

<b>Tension alternative</b>	600V	±(1,5%+2d)
<b>Tension continue</b>	600V	±(0,5%+1d)
<b>Courant alternatif</b>	400A	±(2,5%+4d)
<b>Courant continu</b>	400A	±(2,0%+5d)
<b>Résistance</b>	40MΩ	±(3,0%+5d)
<b>Capacité</b>	100μF	±(2,5%+5d)
<b>Fréquence</b>	10MHz	±(1,2%+2d)
<b>Température</b>	1000°C	±(3,0%+3d)
<b>Test de diode</b>	Courant de test 0,3mA	
<b>Signal de continuité</b>	Signal sonore à 50Ω	
<b>Points de mesure</b>	4000	
<b>Ø conducteur</b>	Ø 30mm	
<b>Dimensions</b>	197 x 70 x 40 mm (L x La x P)	
<b>Poids</b>	183 g	
<b>Cat.</b>	Cat. III 1000V	
<b>Accessoires</b>	Cordons de mesures, sonde de température, piles 9V et sacoche	