

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 264


réf. 104356009

EAN. 3663660317115

Modèle 3

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	4665 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	E (Source LED)
Efficacité lumineuse	133
IRC	>80
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	15 m
Hauteur de placement	4,5 m
Largeur du placement	4,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 264

réf. 104356009

EAN. 3663660317115

Modèle ③



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Patiné doré - 009

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1093 L.364 P.893
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.420 L.420 P.890
Dimensions colis 2	H.120 L.500 P.800

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans