



# Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable

Driver dimmable précâblé avec connecteur pour Dalle LED  
Access et Premium  
Code : **52026**



## Caractéristiques techniques

<b>Type d'alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 950mA	<b>Rendement</b>	0.89
<b>Adapté pour type de lampe</b>	LED	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Type de boîtier</b>	Boîtier en matière synthétique
<b>IP</b>	IP20	<b>Raccordement - entrée</b>	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm <sup>2</sup>
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Raccordement - sortie</b>	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm <sup>2</sup>
<b>Puissance min / max</b>	/ 44 W	<b>Durée de vie</b>	55000 h
<b>Tension d'entrée / Fréquence</b>	220-240 V - 50/60 Hz	<b>Dimensions produit</b>	123 x 80 x 30 ( MM )
<b>Courant d'entrée</b>	0.6 A	<b>Poids net</b>	230 gr
<b>Tension de sortie</b>	26-40 V	<b>Matière / Coloris</b>	blanc
<b>Courant nominal de sortie</b>	950 mA	<b>Protection surtension</b>	OUI
<b>Température boîtier (Tc)</b>	85 °C	<b>Protection thermique</b>	OUI
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C	<b>Protection courts circuits</b>	OUI
<b>Variable</b>	OUI	<b>Isolation secondaire</b>	équivalent SELV (TBTS)
<b>Plage de variation</b>	0 % - 100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	connecteur sortie compatible DALLE LED PREMIUM