

Fiche produit

Caractéristiques

LA1DX02

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 0F+2O
- bornes à vis-étriers



Principales

Gamme de produits	TeSys D Relais de contrôle TeSys D
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA1
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des pôles	2 NC (étanche)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide



Complémentaires

Emplacement de montage	Façade
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-5-1
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 50 V
Endurance mécanique	5 Mcycles
Courant commuté minimum	0,3 mA
Tension de commutation minimale	3 V
Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Poids du produit	0,04 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement rude
Normes	VDE 0660 IEC 60947-5-1
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection	TH se conformer à IEC 60068
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------