

Fiche produit

Caractéristiques

AP9559

APC, Rack PDU Basic 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Généralités

Équipement fournis	Manuel utilisateur Fixations pour montage en rack
--------------------	--

Physique

Longueur de câble	2,50 m
Couleur	Noir
Profondeur	5,7 cm
Hauteur	4,4 cm
Poids du produit	0,98 kg
Largeur	44,7 cm

Entrée

Tension admissible	90...250 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	3680 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tension d'entrée	120 V 208 V 230 V

Sortie

Number of power socket outlets	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	Répertoire cUL CE Listé UL VDE Victoria
---------------------------	---



Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,36 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	48,3 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------