

Fiche produit

Caractéristiques

VZ16

TeSys Vario - barrette de terre - 175A - pour V5, V6



Principales

| | |
|--------------------------|--|
| Gamme | TeSys |
| Nom de l'appareil | VZ |
| Fonction produit | Bloc de mise à la terre supplémentaire |
| Niveau de performance | Hautes performances |
| Description des contacts | Sans |
| Accessoires associés | V5 V6 |
| Type de réseau | CA CC |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|--|-----------------------|
| Emplacement de montage | Gauche Droite |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 175 A |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier |
| Hauteur | 125 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Poids du produit | 0,25 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---|
| Normes | IEC 60947-3 |
| Certifications du produit | GL CSA UL |
| Traitement de protection | TC |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Robustesse mécanique | Vibrations 10 à 150 Hz (5 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (15 gn) se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |

| | |
|------------------------|--|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|