

Les COFFRETS de contrôle et de commande



Coffrets en fibre de verre, avec un revêtement gel-coat isophtalique prévues pour une installation extérieur, pouvant répondre à un vaste champ d'applications telles que : la distribution d'électricité, l'éclairage extérieur, la signalisation routière, la télécommunication, la vidéocommunication, la gestion centralisée...

Ces coffrets sont équipés d'une porte lisse recouvrant la cuve.


Protection IP44, IK10.
Fermeture deux serrures 1/4 de tour triangle cadennassables ou à clé.
Fixations sur socle polyester en standard. Possibilité en fixations murales en saillie ou encastrées.

Couleur standard  Ivoire RAL 1015

Coffrets Meije 800x250 ivoire




		HxLxP ⁽¹⁾	HxLxP ⁽¹⁾ utile	Depagne
Coffret Meije 533 (800x250)	1 porte lisse (version sans socle)	900x375x260	825x275x250	600 533 02
	1 porte lisse	900x375x260	825x275x250	600 533 00
Socle polyester 110 ivoire, 300x450x350				954 210 00
Kit platine nue 800x250, livré monté				611 000 00
Fixation	murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 250/300 mm			954 270 00
	poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 250/300 mm			954 280 00



Coffrets Meije 800x500 ivoire



		HxLxP ⁽¹⁾	HxLxP ⁽¹⁾ utile	Depagne
Coffret Meije 558 (800x500)	1 porte lisse (version sans socle)	900x630x260	825x525x250	600 558 03
	1 porte lisse	900x630x260	825x525x250	600 558 00
	1 porte lisse, sur socle métallique	900x630x260	825x525x250	600 558 15
Socle	polyester 120 ivoire, 300x700x360			954 212 00
	métallique, 300x506x420			674 210 00
Kit platine nue 800x500, livré monté				621 000 00
Fixation	murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 300/500 mm			954 271 00
	poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 300/500 mm			954 281 00



Dimensions en mm.

(1) HxLxP : Hauteur x Largeur x Profondeur hors tout