



# TEK 12 023 LED 36° 12,5W 3000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50926**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	3000 K Blanc chaud
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	<b>Flux lumineux total</b>	1050 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9017	<b>Efficacité lumineuse</b>	84 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur à facettes	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	12.5 W / 12.5 W	<b>Poids net</b>	0.3 kg
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI