

## Fiche technique | Référence: 272-683/999-988/999-992

Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Avec pieds de fixation encliquetables; sans contact de mise à la terre; 3 pôles; 2,50 mm<sup>2</sup>; blanc

<https://www.wago.com/272-683/999-988/999-992>



### Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

### Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1
------------------------------	---

#### Connection 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

### Données géométriques

Largeur	28,5 mm / 1.122 inch
Hauteur	19,5 mm / 0.767 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

### Données du matériau

Note (material data)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,144 MJ
Poids	9,8 g

### Données commerciales

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
GTIN	4044918434706

## Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

## Documentation

## Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

## 1 Produits correspondants

## 1.1 Accessoires en option

## 1.1.1 Montage

## 1.1.1.1 Matériel de montage



[Réf.: 271-702](#)  
Broches; blanc



[Réf.: 271-711](#)  
Broches; blanc



[Réf.: 271-712](#)  
Broches; blanc

## 1.1.2 Outil

## 1.1.2.1 Outils de manipulation



[Réf.: 271-120](#)  
Poussoir; blanc