


Fiche produit

Caractéristiques

OVA59300

Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report défaut - SATI - IP42



Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15 0,3 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Puissance consommée en VA	2 VA
Puissance consommée en W	0,53 W
Consommation électrique	8,9 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,66 kg
Accessoires associés	OVA59821 OVA59823 OVA59824

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF AEAS NF EN 60598-2-22
Température ambiante de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP)	IP42

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	532 g
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------