


atlantic

ZENKEO

Le confort thermique connecté,
accessible à tous



Pompe à chaleur air/air réversible



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Initial ZENKEO

LE CONFORT THERMIQUE CONNECTÉ, ACCESSIBLE À TOUS

Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable ET responsable, en toutes saisons.
Grâce au module wifi intégré et à l'application Intelligent Air, vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un seul geste.





+ PRODUITS

- Bénéficiez d'une diffusion d'air optimale dans toute la pièce : **balayage vertical et horizontal du volet**
- Optez pour la connectivité (intégrée de série) : **pilotage à distance depuis votre smartphone**
- Craquez pour son design : **affichage délicat de votre confort ambiant en façade**
- Réalisez des **économies d'énergie XXL** :
 - Classe **A+++** en froid et **A++** en mode chaud¹
 - Éligible aux certificats d'économies d'énergie
- Appréciez sa discrétion : **19 dB(A)**¹
- Profitez de son **confort en toutes saisons** : large plage de fonctionnement

Purification d'air

Technologie de la fonction de stérilisation par ionisation

Les molécules d'eau de l'air sont transformées en ions positifs afin de capter **97,54%² des bactéries, des virus et de les inhiber.**

Cette fonction génère également des ions négatifs permettant d'éliminer **les mauvaises odeurs et autres composés volatiles.**



1. Selon modèle.

2. Efficacité prouvée dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.

🧠 Pilotage à distance avec l'application Intelligent Air de série

Grâce au module wi-fi et à l'application Intelligent Air, **pilotez votre unité murale depuis votre smartphone.**

L'application Intelligent Air, permet de :

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Régler le mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air



Pilotage à distance



Installation rapide et simple



Interface ergonomique



Disponible sur **App Store**

DISPONIBLE SUR **Google play**

Caractéristiques Techniques – Monosplit

Unités intérieures Zenkeo

Tailles	5'	7	9	12	18
Puissance Nominale (frigo/calor)	1 800 / 2 600	2 100 / 2 800	2 600 / 3 200	3 500 / 4 200	5 200 / 6 000
SEER	-	8,50	8,50	8,75	7,20
SCOP	-	4,60	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Dimension UI en mm (HxLxP)	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Dimension UE en mm (HxLxP)	-	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	643 x 820 x 305
Poids UI/UE en kg	10 / -	10 / 29	10 / 29	10 / 31,5	13 / 36,5
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Longueur liaisons frigo.mini / max. en m	-	3/15	3/15	3/15	3/25

Libellés UI Zenkeo ²	AS 005 NBB.UI	AS 007 NBB.UI	AS 009 NBB.UI	AS 012 NBB.UI	AS 018 NBB.UI
Références UI Zenkeo ²	873832	873833	873834	873835	873836

Libellés UE	-	1U 007 NBRB.UE	1U 009 NBRB.UE	1U 012 NBRB.UE	1U 018 NBRB.UE
Références UE	-	872182	872183	872166	872148

1. Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 5 disponible uniquement en multi-splits. 2. Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

Caractéristiques Techniques – Multi-splits

Tailles	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
	18	24	30	36
Puissance Nominale (frigo/calor)	5 000 / 5 200	6 200 / 6 800	7 800 / 8 600	9 500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimension UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66

Libellés UE	2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NBB.UE	5U 036 NBB.UE
Références UE	872161	872162	872163	872164



Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 27 70
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climations & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr

atlantic