

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.015

Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.015 - Coupe-circuits à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.015
Modèle	pour jeux de barres tripolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	00
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	400 V, 3~
Courant nominal max.	160 A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 830 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	1,5 - 95 mm ²

Caractéristiques

Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
-----------------------------	----------------

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids/UE	3,02 kg
----------	---------

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.6
-----------------------------	-----

Numéro du tarif douanier	85365080
--------------------------	----------

EAN	4028177705470
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001046
----------	----------

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK