

Fiche produit

Caractéristiques

KBA40DF405TW

Canalis KBA - élément flexible 40A - 0,5m blanc - bus



Principales

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produits | Canalis |
| Type de produit ou équipement | Gaine électrique du jeu de barres |
| Description du jeu de barre | Longueur souple |
| Accessoires associés | KBA |
| Type de changement de direction | 3 dimensions |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 40 A à 35 °C |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Fonction de l'appareil | Eclairage Distribution de prises électriques |
| Limite de contrainte thermique | 900 kA ² .s |
| Champ magnétique rayonné maximal | 2 pT |
| Tension assignée de service (Us) | 230...400 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| [Ui] tension d'isolement | 690 V |
| Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 0,94 kA |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 9,6 kA |
| THDI | 0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Type de commande | Communicant |
| Nombre de circuits | 1 |
| Mode d'installation | Par clips |
| Normes | CEI 61439-6 IEC 60439-2 |
| Largeur | 540 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Hauteur | 46 mm |
| Longueur | 0,5 m |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Poids du produit | 50 g |

Environnement

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK06 se conformer à CEI 62262 |
| Température de fonctionnement | 0...35 °C sans réduction de courant |

Emballage

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 65 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|