

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9A26946

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension +  
contact aux. 100-415VCA 110-130VCC



### Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	IMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1&nbsp;F/O
[le] courant assigné d'emploi	AC-12: 3 A à 415 V CA 50 Hz AC-12: 6 A à 100 V CA 50 Hz AC-12: 6 A à 230 V CA 50 Hz DC-12: 1 A à 110 V CC DC-12: 1 A à 130 V CC
Tension circuit de commande	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 IID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - souple avec extrémité de câble Connexion par borne - 1 câble(s) 6 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne - 1 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> - souple
Couple de serrage	1 N.m
Code de comptabilité	IMX+OF

### Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------