

**CU**

Domaine d'application : Industrie


Cosses tubulaires cuivre de 6 à 400 mm<sup>2</sup>

**Description :**

- ✓ Etamage électrolytique.
- ✓ Autres revêtements sur demande.
- ✓ Fût avec entrée chanfreinée.

Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.

Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).



| Section câble (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.     | Conditionnement | Bornage<br>Ø (mm) | W  | Ø i | Ø e  | C1 | C2   | a  | L  | Matrice   |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|----|-----|------|----|------|----|----|-----------|
| 240-185                          | 7366345      | CU240-14 | 10              | 14                | 40 | 21  | 27,3 | 16 | 17,3 | 33 | 89 | ...ECU240 |

Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles. Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).

