



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9016 Blanc signalisation
<b>Câblage</b>	5LV
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Longueur net</b>	361 mm
<b>Largeur net</b>	67,20 mm
<b>Hauteur net</b>	31 mm
<b>Poids</b>	0,6 kg

### Texte d'appels d'offres

Boîte de raccordement au plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Sans fil intégré et un module WLAN pour une mise en service et une commande sûres (cryptage WPA2) ainsi qu'un module radio pour l'établissement d'un réseau radio maillé ZigBee. Portée du signal radio : > 15 m. Des configurations d'espace définies par défaut (les cas d'utilisation) comportant toutes les données pertinentes pour la conception permettent une mise en service simple et rapide. Commande de jusqu'à 32 participants DALI et 50 participants radio. La mise en service du système s'effectue via l'application LiveLink « Install » pour tablettes. Pour raccorder le câble d'alimentation lorsqu'il y a des sorties au niveau du plafond. Dimensions (L x l): 361 mm x 67,2 mm, hauteur 31 mm.