


# COSTE 2

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU514WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	910 Lm	295 Lm
OU514WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	910 Lm	295 Lm



NOIR MAT



ANTHRACITE



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.