



BP Essensya porte-étiq 10+1F à griffes

WE025G



Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	brillant

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36

Installation, montage

Mode de fixation	A vis et à griffes
------------------	--------------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F

Equipement

Repérage	oui
----------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	essensya