

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface




2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE conçu pour être utilisé avec les cartes d'entrées analogiques 16 canaux Experion C300 de Honeywell. Canaux 1 à 16 avec entrées différentielles.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, raccordement de blindage
- Par canal, activer avec points de contrôle
- Par canal, fusible 500 mA enfichable

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 2905197 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK21A3 |
| Product key | CK21A3 |
| GTIN | 4055626002958 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 632 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 617 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | US |

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|------------------------|
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 37 |
| Nombre de voies | 16 |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de voies | 16 |
| Tension nominale U_N | 24 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 500 mA (Fusible limité) |

Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

| | |
|-------------------|------------------------|
| Carte E/S adaptée | TAID01 (non-redondant) |
| | TAID11 (redondant) |

Automate pris en charge HONEYWELL Experion LX Series 8

| | |
|-------------------|-----------|
| Carte E/S adaptée | 8X-TAIDA1 |
| | 8X-TAIDB1 |

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

| | |
|------------------------------|---|
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |

Niveau des automates

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 25 |

Signalisation

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
|--------------------------------|---------------------------------------|

Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 184 mm |
|---------|--------|

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 65,6 mm |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |

Normes et spécifications

| | |
|----------------------|--------------|
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
|----------------------|--------------|

Montage

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Type de montage | Montage sur profilé |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Emplacement pour le montage | indifférent |

Remarques

| | |
|-------------|--|
| Généralités | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|-------------|--|


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface

2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Dessins

Schéma de connexion




UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface

2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Dessin coté



Dessin coté du modèle pour gaucher

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705

cULus Recognized

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

Accessoires nécessaires

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adaptateur frontal

2901423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901423>



Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S, max. 1 x 16 canaux connectables (connecteur D-SUB 37 pôles). Spécialement pour la connexion de cartes E/S TOR redondantes.

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adaptateur frontal

2905198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905198>



Adaptateur frontal VARIOFACE pour Honeywell E/S série C300 avec connecteur D-SUB 25 pôles, 16 signaux différentiels (D1-D16)

Accessoires

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305509>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305512>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305525>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900759>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900760>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900761>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 8 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900762>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900763>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900764>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902074>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902075>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 30 m

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902076>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 35 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902077>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 40 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908516>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface

2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908517>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908518>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface

2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908522>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908523>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908525>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908526>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075563>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305473>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305486>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305499>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066657>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066660>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066664>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075560>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Module interface



2905197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905197>

FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Kit de fusibles

2905276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905276>



Fusible enfichable (TE5[®]) ; intensité nominale : 500 mA, action : rapide (F)

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr