

**IPPTZA04Z40B****CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP PTZ série Advance, zoom optique 40x, résolution 4MP@30 fps. Led IR avec portée de 350 m (Smart IR), compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne. Fonction Smart tracking. WDR 120Db, compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/1 sortie. Alarmes : 1 entrées/1 sorties. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 24 Vcc± 25%/ PoE (802.3.at). Alimentation et support mural compris, accessoires compatibles : CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.5 ÷ 180
Champ de vision horizontal (°)	2÷59
Champ de vision vertical (°)	1.48÷40.5
Champ de vision diagonale (°)	2.3÷67
Shutter électronique (s)	1/1÷1/25000
Zoom optique caméra	40x
Zoom numérique caméra	16x
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	2560x1440 (4MP)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	16
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, Filtrage IP, HTTPS, SSL
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
---------------------------------	-----



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

FONCTIONS

Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Titrage caméra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	350m
Support mural	Inclus
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	24VDC
Absorption max. (W)	23.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3 at
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	280

**IPPTZA04Z40B****CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X****DONNÉES GÉNÉRALES**

Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	200
Poids du produit (g)	3000
Matériaux de construction	Plastique, Aluminium moulé sous pression
Couleur du produit	Blanc, Noir
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPPTZA04Z40B****CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X****ACCESSORIES****PMAJB-
A** **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMAJB-
A** **ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMAJB-
A** **ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A** **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-
PTZA** **ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE PTZ**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

ACCESSORIES



AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.