

Fiche produit

Caractéristiques

XALE3

Harmony - Boite vide trois trous



Principales

Gamme de produits	Harmony XALE
Type de produit ou équipement	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XALE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation XB7 Ø 22 mm
Nombre de trous	3 trous
Couleur de la base du boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur du capot	Light grey (RAL 7035)
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Entrée de câble	2 knock-outs, clamping capacity: 20 mm 6 knock-outs for ISO M20
Vente par quantité indivisible	5
Degré de protection IP	IP54 conforming to IEC 60529

Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Poids du produit	0,1 kg
Marquage	CE

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 60536
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à EN 50102
Normes	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	94 g
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	549 g
Hauteur de l'emballage 2	8,3 cm
Largeur de l'emballage 2	12,2 cm
Longueur de l'emballage 2	33,4 cm

Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	3,677 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------