

PRODUCT-DETAILS

# 280221K

## PRIMO3 ET 60L A/DBR



### Informations générales

Extension du type de produit	280221K
Code de produit	7TCA091720R0045
EAN	5415022263237
Description courte	PRIMO3 ET 60L A/DBR
Description longue	BAES PRIMO3 Etanche 60L A/Dispositif de Balisage Renforce 1h, evacuation

### Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4830
--	-----------------

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5233
---	-----------------

### Technique

Application	Commercial
-------------	------------

Fonction	DBR
Tension nominale ( $U_r$ )	230 V
Type de tension	AC
	0.7 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	38 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0957
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement ( $t_2$ )	265 mm

---

## Commande

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
UPC	075114181648

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0928

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0905
--	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

