

## Deltawing G2 Accessories

*DeltaWing Kit de suspension câble horizontal*

### 3044724



#### Caractéristiques

- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5. Disponible en version 1 tube ou 2 tubes T5 (fourni avec lampes 840). Disponible en version LED (jusqu'à 6,984lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W). Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	DeltaWing Kit de suspension câble horizontal
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4273816
E-number SE	7014049
Garantie	2 ans
Code EAN	8711971447245

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	DeltaWing Kit de suspension câble horizontal
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4273816
E-number SE	7014049
Garantie	2 ans

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
-----------------------------------------	-----

### Données physiques

Poids (kg)	0.1
------------	-----

### Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	8711971447245
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	39.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	42.5
DUN14 (intérieur)	18711971447242

## Deltawing G2 Accessories

*DeltaWing Kit de suspension câble horizontal*

3044724

unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5