


# Fiche produit

## Caractéristiques

# KBB25ED42305TW

Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N-1L+N-PE 5 fenêtres - bus



### Principales

Gamme de produits	Canalis
Type de produit ou équipement	Gaine électrique du jeu de barres
Accessoires associés	KBB

### Complémentaires

Fonction de l'appareil	Distribution de prises électriques Eclairage
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
Tension assignée de service (Us)	230...400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A à 35 °C
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	0,44 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	4,4 kA
Limite de contrainte thermique	195 kA <sup>2</sup> .s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Chute de tension maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,55 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode d'installation	Par vis
Description du jeu de barre	Longueur droite
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE L + N + PE
Nombre de circuits	2
Nombre de sorties de dérivation	5
Type de commande	Communicant
Normes	EN/CEI 60439-2 EN/CEI 61439-6
Largeur	3100 mm
Profondeur	51 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids du produit	4,7 kg
Quantité du lot	Jeu de 6

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à EN/CEI 62262
Température de fonctionnement	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (96 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (89 % de In) 50...55 °C (85 % de In)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	310 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	32 kg
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	315 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	72
Poids de l'emballage 3	390 kg
Hauteur de l'emballage 3	51 cm
Largeur de l'emballage 3	64,5 cm
Longueur de l'emballage 3	320 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------