

PRODUCT-DETAILS

OT315KLUU6BZ

OT315KLUU6BZ Encl. Switch Disconnecter



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | OT315KLUU6BZ |
| Code de produit | 1SCA022804R0900 |
| EAN | 6417019268446 |
| Description courte | OT315KLUU6BZ Encl. Switch Disconnecter |
| Description longue | Encl. Switch Disconnecter, 6-p. 415V AC23 315A, 180kW. Steel sheet enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosed switch is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing. |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Declaration | 1SCC340076D0201 |
| Informations RoHS | 1SCC340075D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201 |

Commande

| | |
|------------------|--------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | Finland (FI) |

Downloads Préférés

| | |
|--|-------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC340015C0201 |
| Instructions et manuels | 1SCC340016M0005 |
| Mechanical Drawings | OTKM808023PBL.stp |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 800 mm |
| Produit Hauteur Net | 800 mm |
| Produit Longueur Net | 230 mm |
| Poids net | 39.14 kg |

Technique

| | |
|---|---|
| Rated Operational Current AC-22A (I_e) | (380 ... 415 V) 315 A (690 V) 315 A |
| Rated Operational Current AC-23A (I_e) | (380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A |
| Rated Operational Power AC-23A (P_e) | (380 ... 415 V) 180 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW |
| Conventional Thermal Current (I_{the}) | Fully Enclosed 315 A |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V |
| Tension | Circuit principal 1000 V |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm}) | (1000 V AC) 65 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 15 kA |
| Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc}) | 61.5 kA |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W |
| Degré de pollution | 3 |
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Pistol handle |
| Normes et standards | IEC 60947-1, -3 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Neutral Type | Detachable neutral |
| Connecting Capacity Main Circuit | Hole Diameter 10 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pc,25 ... 120 mm ² |
| Cable Entry Position | Top/Bottom |
| Cable Outlets Per Side | Blank /Blank |
| Indice de protection | acc. to IEC 60529 IP65 |
| Résistance aux chocs | Housing IK09 |
| Matériau du boîtier | Steel sheet |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maximum Mounted Auxiliary Contacts | 4 NO, 2 NC |
| Mounted Auxiliary Contacts | 0 NO, 0 NC |
| Number of Auxiliary Contacts NC | 0 |
| Number of Auxiliary Contacts NO | 0 |
| Couple de serrage | Main Circuit 44 N·m |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Couple de serrage | Main Circuit 44 N·m |
|-------------------|---------------------|

Environnement

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC340025D2704 |
| REACH Declaration | 1SCC340076D0201 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 815 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 910 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 325 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 43 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 6417019268446 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|---|
| Code de classification d'objet | Q |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| Catégorie DEEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs et appareillage à fusibles en coffret → Interrupteurs-sectionneurs en coffret → Enclosed Switch-Disconnectors

