

Disjoncteurs de branchement EDF bipolaires et tétrapolaires



Disjoncteurs différentiels de protection bipolaires et tétrapolaires



4 010 03

4 010 13

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif bleu de 3 à 36 kVA :

- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
- Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit

- Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempêtes)
- Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)
- Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)

Emb.	Réf.	Disjoncteurs bipolaires		
		250 V~		
		Différentiels 500 mA instantanés		
		Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature EDF
1	4 010 00	45 A	15/30/45	69 30 044
1	4 010 01	60 A	30/45/60	69 30 045
1	4 010 02	90 A	60/75/90	69 30 048
		Différentiels 500 mA sélectifs		
1	4 010 03	45 A	15/30/45	69 30 061
1	4 010 04	60 A	30/45/60	69 30 062
1	4 010 05	90 A	60/75/90	69 30 063
		Non différentiels		
1	4 010 07	45 A	15/30/45	69 31 011
1	4 010 08	60 A	30/45/60	69 31 012
1	4 010 09	90 A	60/75/90	69 31 015

Emb.	Réf.	Disjoncteurs tétrapolaires		
		250 / 440 V~		
		Différentiels 500 mA instantanés		
		Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature EDF
1	4 010 10	30 A	10/15/20/25/30	69 30 056
1	4 010 11	60 A	30/40/50/60	69 30 057
		Différentiels 500 mA sélectifs		
1	4 010 12	30 A	10/15/20/25/30	69 30 066
1	4 010 13	60 A	30/40/50/60	69 30 067
		Non différentiels		
1	4 010 14	30 A	10/15/20/25/30	69 31 020
1	4 010 15	60 A	30/40/50/60	69 31 023



4 011 38



Bornes de raccordement inclinables

Disjoncteurs différentiels réglables BACO de protection des travailleurs

- Conformes à la norme NF EN 61009-1
- Répondent aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
- Différentiel instantané
- Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Emb.	Réf.	Disjoncteurs bipolaires	
		230 V~ - courbe C	
		Différentiels 30 mA	
		Intensité nominale	I réglable (A)
1	4 011 31	32 A	10/16/20/25/32
1	4 011 33	63 A	32/40/50/63
		Différentiels 300 mA	
1	4 011 32	32 A	10/16/20/25/32
1	4 011 34	63 A	32/40/50/63
		Disjoncteurs tétrapolaires	
		400 V~ - courbe C	
		Différentiels 30 mA	
		Intensité nominale	I réglable (A)
1	4 011 35	32 A	10/16/20/25/32
1	4 011 37	63 A	32/40/50/63
		Différentiels 300 mA	
1	4 011 36	32 A	10/16/20/25/32
1	4 011 38	63 A	32/40/50/63

Platinas et habillages DRIVIA 18 et 13
p. 238-244



Coffrets DRIVIA 18 et 13 p. 238, 244



Tableau d'équivalences

Disjoncteurs de branchement EDF

	Anc. Réf.	New Réf.
Disjoncteurs bipolaires 250 V~		
Différentiels 500 mA instantanés		
45 A	0 210 01	4 010 00
60 A	0 210 04	4 010 01
90 A	0 210 07	4 010 02
Différentiels 500 mA sélectifs		
45 A	0 210 02	4 010 03
60 A	0 210 05	4 010 04
90 A	0 210 08	4 010 05
Non différentiels		
45 A	0 210 03	4 010 07
60 A	0 210 06	4 010 08
90 A	0 210 09	4 010 09
Disjoncteurs tétrapolaires 250 / 440 V~		
Différentiels 500 mA instantanés		
30 A	0 210 11	4 010 10
60 A	0 210 14	4 010 11
Différentiels 500 mA sélectifs		
30 A	0 210 12	4 010 12
60 A	0 210 15	4 010 13
Non différentiels		
30 A	0 210 13	4 010 14
60 A	0 210 16	4 010 15

Disjoncteurs différentiels de protection

	Anc. Réf.	New Réf.
Disjoncteurs bipolaires 230 V~		
Différentiels 30 mA		
32 A	0 210 18	4 011 31
63 A	0 210 19	4 011 33
Différentiels 300 mA		
32 A	0 210 20	4 011 32
63 A	0 210 21	4 011 34
Disjoncteurs tétrapolaires 400 V~		
Différentiels 30 mA		
32 A	0 210 22	4 011 35
63 A	0 210 23	4 011 37
Différentiels 300 mA		
32 A	0 210 24	4 011 36
63 A	0 210 25	4 011 38