

## RONDO

**HUBLLOT LED Ø300 mm - BLANC - IP65**  
**20 W - 2500 lm - 4000 K**



Connecteur rapide  
double entrées

**Ref. 100625**

Type : Hublot LED en saillie  
Finition extérieure : Blanc  
**Flux sortant : 2500 lm**  
Puissance absorbée : 20 W  
Dimmable : Non  
Température couleur : 4000 K  
Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm  
Emballage : Boite  
Fixation : en saillie  
Type de pose : Plafonnier ou applique  
EAN : 3701124434364

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 125 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg


Indice macadam : 6

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

### Accessoires fournis

Vis anti-vandale  
Vis et chevilles de fixation  
Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.