

Fiche produit

Caractéristiques

IMT35000

Multifix air, boîte étanche 2 postes entraxe
71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm



Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produits | Multifix |
| Nom du produit | Multifix Air |
| Type de produit ou équipement | Boîtier d'appareil |
| Fonction de l'appareil | Pour installation sans échange d'air |
| Quantité du lot | Lot de 20 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Fonctions disponibles | Système anti-rotation |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Mode de fixation | Avec vis fournies |
| Matériau | PP/TPE |
| Tenue mécanique | Étanche à l'air Tenue au feu |
| Couleur | Vert (NCS S 2070-G80Y) |
| Entrée de câble | 4 prédécoupées |
| Entraxe | 71 mm |
| Drill diameter/depth | 67 mm 40 mm |
| Distance entre supports | 60 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 142 mm |
| Profondeur | 39 mm |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP40 |
| Tenue au feu | 850 °C |
| Normes | EN 60670-1 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,056 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,400 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,700 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,430 dm |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|