

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ABR7S11

## Telefast - relais électromagnétique embrochable - 5mm - 24Vcc - 1F



### Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais électromécanique embrochable
Type de circuit de commande	CC
Quantité du lot	Lot de 4

### Complémentaires

Dimension du pas en largeur	5 mm
Accessoires associés	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] tension circuit de commande	24 V
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
Description des contacts	1 "F"
Réglage du seuil en tension	16,8 V à 40 °C
Tension de retombée	2 V à 20 °C
Courant de retombée	0,5 mA à 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,17 W
Calibre du fusible à associer	1 A, à fusion rapide
Tension de coupure maximale	250 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-5-1 30 V CC se conformer à IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique	500000 Cycle, courant maximum de commutation: 2000 mA à 230 V AC-12 500000 Cycle, courant maximum de commutation: 3000 mA à 24 V DC-12 500000 Cycle, courant maximum de commutation: 400 mA à 230 V AC-15 500000 cycle, courant maximum de commutation: 500 mA à 24 V DC-13 10 ms
Courant commuté minimum	100 mA à >= 5 V
Taux de disponibilité en Hz	20 Hz sans charge 0,1 Hz au courant nominal
Endurance mécanique	20000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60947-1
Poids du produit	0,005 kg

### Environnement

Temps maximal d'immunité aux micro coupures	1 ms
Tenue diélectrique	4000 V se conformer à IEC 60947-1

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,007 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,080 dm
Largeur de l'emballage 1	0,240 dm
Longueur de l'emballage 1	1,460 dm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------