

Fiche produit

Caractéristiques

AP9810

APC, Carte à contacts secs



Présentation

Présentation	Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Câble Ethernet cat. 5 Manuel utilisateur
--------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	4,46 cm
Hauteur	2,2 cm
Poids du produit	0,05 kg
Largeur	4,52 cm

Conformité

Normes	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
--------	--

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3333 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,14 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------