



171.196 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PDA-B2500 Amplificateur professionnel

Amplificateur professionnel qui, avec sa face avant caractéristique, ne doit pas manquer dans un rack. Avec filtre de fréquences 2 voies et limiteur. Multiples facettes grâce aux réserves importantes de puissance et les ventilateurs silencieux. Corps robuste pour une utilisation mobile. Les charges admissibles importantes tiennent la route. Pour DJs, dans des installations fixes ou lors de manifestations live.

Output channels : 2  
 Output power: RMS @ 2 Ohm per channel : 1700W  
 Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 1200W  
 Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 800W  
 Output power: RMS @ 4 Ohm bridged : 3200W  
 Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 2400W  
 Speaker connections : 6.3mm jack, Speaker screw terminal  
 Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points  
 Output connections : NL-4  
 Frequency response : 10Hz - 20.000Hz  
 Crosstalk : >105dB  
 Signal-to-noise ratio : >95dB  
 Damping Factor : >500  
 Slew rate : 60V/uS  
 Input sensitivity line : 775mV - 1.2V  
 Input impedance : 20 kOhm  
 Power supply : 220-240VAC 50Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 482 x 470 x 88mm (19" x2U)  
 Is the item 19"? : Yes  
 Weight : 22,00

- Stable sous 2 ohms
- Affichage LCD bleu pour température, mode fonctionnement, power, protection et niveau audio
- LED témoin de signal, surcharge et mode Bridge pour chaque canal
- Limiteur Clip automatique et fonction Groundlift
- Fonction démarrage souple
- Refroidisseur innovant avec ventilateurs régulateurs de température
- Filtre de fréquences réglable : 45-960 Hz / 450-9600 Hz
- Filtre passe-haut et filtre passe-bas commutable
- Pour montage en rack 19" (2 U)
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Modes stéréo, parallèle et bridgé